

**CATÁLOGO 2021**

**CRISOLTEX**

 **CRISOLES**  
PINTURAS

**REVESTIMIENTO  
TEXTURADO  
ACRÍLICO**

## REVESTIMIENTO PLÁSTICO TEXTURADO TRAVERTINO O RULATO



FINO



MEDIO



GRUESO



GRUESO



MEDIO



FINO

### → CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CrisolTex es un revestimiento acrílico texturado, formulado con minerales seleccionados de diferentes tamaños que brinda un acabado natural.

Todos los productos vienen listos para usar y son de fácil aplicación, sobre revoque grueso alisado, reemplazando así al revoque fino y a la pintura, bajando los costos de material y tiempos de mano de obra. Puede aplicarse también sobre revoques gruesos, revoques

finos, placas de yeso, hormigón, madera, bloques de hormigón, etc.

CrisolTex Travertino disimula las imperfecciones de las superficies, cubre micro fisuras y al secar forma una película protectora de gran adherencia. Su formulación lo vuelve un producto altamente recomendable para la "obra nueva" en superficies de exterior pero puede utilizarse sin ningún problema en interiores o en obras a restaurar.



## → TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

La superficie a tratar debe estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, algas, hongos, pintura vieja, cáscaras flojas. También debe estar libre de óxido y de alcalinidad.

Hongos o algas: Lavar con solución de agua lavandina al 12% en agua. Luego enjuagar y dejar secar dos días.

En revoques nuevos dejar transcurrir 30 días antes de la aplicación o realizar tratamiento con ácido hasta neutralidad de la superficie.

Si en las superficies hubiese grietas o desniveles importantes será necesario reparar dichos defectos antes de la aplicación de CrisolTex.



## → PRESENTACIÓN

CrisolTex Travertino se presenta en tres variedades de raya. Raya fina, media y gruesa. A su vez, cada variedad, puede dibujarse en forma de Rulato (girado), travertino vertical, horizontal, diagonal y diagonal cruzado. También se puede aplicar salpicado mediante equipos de tolva o soplete.

CrisolTex Travertino se presenta en baldes de 27Kg pudiendo elegirse cualquier color del sistema tintométrico (excepto los dos primeros de cada hoja de la carta Concierto de Colores).



## → APLICACIÓN

Para obtener un acabado perfecto del CrisolTex lo ideal es realizar la aplicación en paños completos tratando de no generar empalmes. Si las superficies de los paños son muy grandes será necesario trabajar con más de un aplicador y/o realizar buñas a modo de corte para disminuir el tamaño de dichos paños.

Se deberá aplicar una pintura de base antes de CrisolTex Travertino. Esta pintura será del mismo color de la textura final y su función es garantizar la correcta impermeabilidad y homogenización de la pared ya que al dibujar los minerales producirán surcos característicos del producto que podrían dejar expuesta la superficie original.



## → RENDIMIENTOS

CrisolTex Travertino fino: 1 a 1.5 kg x metro cuadrado  
CrisolTex Travertino medio: 1.8 a 2.2 kg x metro cuadrado  
CrisolTex Travertino grueso: 2.5 a 2.8 kg x metro cuadrado

Los rendimientos y consumos pueden variar dependiendo de la superficie a aplicar y los métodos de aplicación.



## → APLICACIÓN CON LLANA

- 1.** Aplicar pintura base del mismo color de la textura final. Dejar secar.
- 2.** Aplicar el producto sin diluir extendiéndolo con llana metálica sobre todo el paño.
- 3.** Presionar con la llana en un ángulo de 30° y 45° para que el material se transfiera fácilmente a la superficie.
- 4.** Retirar el exceso de material presionando la llana hasta escuchar un ruido arenoso y notar que los minerales de mayor tamaño comiencen a rayar.
- 5.** Dibujar con llana plástica hasta estar conformes con la terminación y luego planchar con la misma llana.



## → APLICACIÓN CON SOPLETE CON TOLVA

- A.** Aplicar pintura fondo del mismo color de la textura final. Dejar secar.
- B.** Proyectar el producto diluyéndolo con agua de 5 a 10% máximo.
- C.** Cambiando el tamaño de la boquilla del rociador se obtendrán diferentes terminaciones.




## → PRECAUCIONES


- \* No mojar la pared ni los elementos durante la aplicación.
- \* No aplicar con temperaturas inferior a 5°C ni superior a los 40°C.
- \* No aplicar en exteriores con riesgo inminente de lluvia ni cuando el sol incida directamente sobre la superficie.
- \* Almacenar en lugar fresco y seco.
- \* Utilizar los elementos de protección personal adecuados.
- \* Cerrar correctamente los envases si ha sobrado material.
- \* Lavar los utensillos con agua y detergente biodegradable.
- \* Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.



SE HACEN EN LOS COLORES DE LA CARTA TINTOMÉTRICA



 Campichuelo 244, Montevideo, Uruguay

 2307 1664 - 095 170 337

 [ventas@crisoles.com.uy](mailto:ventas@crisoles.com.uy)

 [@crisolespinturas](#)

 [@pinturascrisoles](#)

 [www.crisoles.com.uy](http://www.crisoles.com.uy)