

PINTURA CON EFECTO MICROGRANITO

Látex Int/Ext con acabado con efecto microgranito



Látex para interiores y exteriores con acabado con efecto microgranito. Altamente decorativo. De fácil aplicación y rápido secado. No deja olor. Pintura formulada en base de copolímeros en dispersión acuosa, pigmentos, cargas minerales y microesferas de color.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Usos: Paredes de yeso, revoque, ladrillo y papel. Superficies de madera, metal, etc.

Color: 15 colores predeterminados.

Acabado: Suavemente texturizado.

Presentación: 4 y 18 Litros.

Tiempo de secado: A 25°C 1 hora secado al tacto y de 3 a 4 horas entre manos.

Rendimiento: de 2,5 a 3,5 m² por litro.

Diluyente: Agua. Producto pronto para aplicar. En caso de requerir dilución, dependiendo del elemento de aplicación, se recomienda un máximo de 5% de agua.

Limpieza de utensilios: Con agua y jabón.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

MAMPOSTERÍA

· La superficie debe estar seca, libre de hongos, grasa, polvo, óxido, alcalinidad y partes flojas de pintura previa. En caso de manchas u hongos, eliminar por lavado con una parte de agua lavandina diluida con 5 partes de agua. Enjuagar y dejar que seque.

· YESO: Aplicar una mano previa de fijador

· SUPERFICIES CON ABSORCIÓN DESPAREJA: Aplicar una mano previa de fijador.

· SUPERFICIES CON PARTES FLOJAS DE PINTURA ENVEJECIDA: Eliminarlas con espátula. Aplicar una mano de fijador y emparejar con enduido plástico.

Dejar secar y lijar para eliminar imperfecciones. Limpiar y aplicar fijador sobre las superficies donde se aplicó enduido, dejar secar.

· SUPERFICIES PINTADAS EN BUEN ESTADO: Limpiar con agua y detergente. Enjuagar. Dejar secar. Lijar y eliminar el polvillo con un trapo apenas humedecido.

· SUPERFICIES NUEVAS DE REVOQUE: Aplicar una mano previa de fijador.

· REVOQUES ENVEJECIDOS SIN PINTURA: Eliminar el polvillo con cepillo, lavar con agua y detergente, enjuagar. Dejar secar. Aplicar una mano previa de fijador

METAL

· SUPERFICIE NUEVA: Eliminar el óxido con lija, cepillo de alambre o cualquier otro método mecánico o químico. Desengrasar con aguarrás mineral y aplicar antióxido.

· SUPERFICIES CON PINTURA DETERIORADA: Eliminarla y aplicar el antióxido en las zonas expuestas.

· Cuando la superficie a pintar presente fuertes contrastes de color, una vez terminada la preparación de la superficie resulta conveniente aplicar una mano previa del fondo gris para Microgranito. En general, el uso de fondo gris optimiza la aplicación y abarata el esquema, de manera que, si bien no es imprescindible en todos los casos, lo recomendamos.

APLICACIÓN

· Podrá aplicarse con rodillo o soplete. Utilizar rodillos de pelo corto o medio. El rodillo debe estar en perfectas condiciones, exento de restos de pintura seca.

· El trabajo quedará terminado en 2 o 3 manos.

RECOMENDACIONES GENERALES

· Preparar correctamente la superficie, facilita su trabajo.

· Mezclar muy bien el contenido del envase.

· No pintar en condiciones atmosféricas extremas o si se esperan

lluvias en las próximas horas.

· Almacenar en lugar fresco y seco, al abrigo de la intemperie.