

PINTURA TEXTURADA

Látex Int/Ext con acabado con efecto texturado



Látex para interiores y exteriores con acabado con efecto texturado. Fácil aplicación y rápido secado. Pintura formulada en base a copolímeros en dispersión acuosa, pigmentos, cargas minerales y partículas sintéticas de tamaño controlado.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Usos: Paredes de yeso, revoque, ladrillo y papel. Superficies de madera, metal, etc.

Color: A elección según carta Concierto de Colores.

Acabado: Texturado.

Presentación: 4 y 18 Litros.

Tiempo de secado: A 25°C 1 hora secado al tacto y de 3 a 4 horas entre manos.

Rendimiento: de 2,5 a 3,5 m² por litro.

Diluyente: Agua. Producto pronto para aplicar. En caso de requerir dilución, dependiendo del elemento de aplicación, se recomienda un máximo de 5% de agua.

Limpieza de utensilios: Con agua y jabón.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

MAMPOSTERÍA

· La superficie debe estar seca, libre de hongos, grasa, polvo, óxido, alcalinidad y partes flojas de pintura previa. En caso de manchas u hongos, eliminar por lavado con una parte de agua lavandina diluida con 5 partes de agua. Enjuagar y dejar que seque.

· YESO: Aplicar una mano previa de fijador

· SUPERFICIES CON ABSORCIÓN DESPAREJA: Aplicar una mano previa de fijador.

· SUPERFICIES CON PARTES FLOJAS DE PINTURA ENVEJECIDA: Eliminarlas con espátula. Aplicar una mano de fijador y emparejar con enduido plástico. Dejar secar y lijar para eliminar imperfecciones. Limpiar y aplicar fijador sobre las superficies donde se aplicó enduido, dejar secar.

· SUPERFICIES PINTADAS EN BUEN ESTADO: Limpiar con agua y detergente. Enjuagar. Dejar secar. Lijar y eliminar el polvillo con un trapo apenas humedecido.

· SUPERFICIES NUEVAS DE REVOQUE: Aplicar una mano previa de fijador.
· REVOQUES ENVEJECIDOS SIN PINTURA: Eliminar el polvillo con cepillo, lavar con agua y detergente, enjuagar. Dejar secar. Aplicar una mano previa de fijador

METAL

· SUPERFICIE NUEVA: Eliminar el óxido con lija, cepillo de alambre o cualquier otro método mecánico o químico. Desengrasar con aguarrás mineral y aplicar antióxido.

· SUPERFICIES CON PINTURA DETERIORADA: Eliminarla y aplicar el antióxido en las zonas expuestas.

APLICACIÓN

· Podrá aplicarse con rodillo o soplete. Utilizar rodillos de pelo corto o medio. El rodillo debe estar en perfectas condiciones, exento de restos de pintura seca.

· El trabajo quedará terminado en 2 o 3 manos.

RECOMENDACIONES GENERALES

· Preparar correctamente la superficie, facilita su trabajo.
· Mezclar muy bien el contenido del envase.
· No pintar en condiciones atmosféricas extremas o si se esperan lluvias en las próximas horas.

· Almacenar en lugar fresco y seco, al abrigo de la intemperie.

·