



Permite remover todo tipo de pinturas; esmaltes sintéticos, barnices, fondos, lacas, epoxi, poliuretanos, aplicados sobre madera o metal.

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

Presentación: 1 lt

Secado entre manos: Al tacto de 4 a 6 horas.

Secado final: 24 horas.

Rendimiento: 8 a 10 m<sup>2</sup> por litro y por mano.

## APLICACIÓN

- El removedor Crisoles se aplica a pincel sobre la superficie a la cual se quiere remover la pintura, dejando una capa de 2 o 3mm de espesor.
- Dejar actuar durante 10 minutos.
- Luego de transcurrido ese tiempo retirar con un trapo toda la pintura removida.
- Se aconseja una limpieza final con thinner hasta eliminar los restos del producto que pudieran haber quedado.



## RECOMENDACIONES DE USO

- Para su manipulación se aconseja usar guantes de goma y gafas de seguridad.
- En caso de contacto con la piel lavarse con agua y jabón inmediatamente, durante 15 minutos.
- Si la irritación persiste consultar a un médico.
- En caso de contacto con la vista lavar con abundante agua durante 15 minutos de forma de arrastrar mecánicamente el producto de la zona y dar atención médica inmediata.